



- Einsaugen
- Dispergieren
- Benetzen
- Fördern



YTRON®-ZPX Pulver/Flüssig- Dispergierer

Besonderheiten / Vorteile

- Eintrag von diversen Trockenstoffen via Sauglanze, Pulvertrichter, Big Bag oder Anbindung an Sackaufgabestation
- Dispergieren mittels saugstarker Rotor-Stator Technologie
- Fördern des Endprodukts ohne zusätzliche Pumpe möglich
- Verkürzung der Prozesszeiten
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Einfache Wartung

Technische Daten	YTRON-ZPX 80	YTRON-ZPX 130	YTRON-ZPX 250
Wasser/Flüssig-Durchsatz (l/h)*	6.000 - 18.000	15.000 - 45.000	30.000 - 80.000
Drehzahl (1/min)*	1.000 - 6.000	800 - 5.000	500 - 4.000
Antriebsleistung (kW)*	5,50 - 15,00	22,00 - 45,00	30,00 - 75,00
Frequenzumformerbetrieb	Erforderlich	Erforderlich	Erforderlich
Gleitringdichtung doppelt-wirkend	Standard	Standard	Standard
Flüssig Einlauf	DN 40	DN 65	DN 80
Flüssig Auslauf	DN 40	DN 65	DN 80
Pulvereinlauf	DN 25	DN 40	DN 50
Kapazität Pulver - Sauglanze max. kg/h*	600	1.200	3.000
Kapazität Pulver – Sackware max. kg/h*	1.000	10.000	20.000
Standard Abmessungen (LxBxH mm)	800x400x530	1000x450x980	1400x750x1180



Diverse Ausführungsvarianten
verfügbar z.B. Sauglanze, Aufgabetisch

*Angaben ohne Gewähr. Prozessparameter teilweise produktabhängig

YTRON®
PROCESS TECHNOLOGY



YTRON Process Technology GmbH & Co. KG
Handwerkerpark 21 · D-83093 Bad Endorf
Tel. +49(0)8053 7 9910-0 · Fax 7 9910-20
e-mail service@ytron.com · www.ytron.com

YTRON® PROCESS TECHNOLOGY